

MIG

MAGYS 350-4



2 év!
GARANCIA!

Tartozékok:



3
fázis

IPARI
MAGYS 350-4

40 **350 A**

$\frac{1}{2}$ < 16 mm / $\frac{1}{2}$ Ø 0,6 - 1,2



Max 10 m³
(50 L)

400V



Stabil kerekek

LÉGHŰTÉS

SZINERGIKUS
TOBB, MINT 1000 PARAMÉTERREL



DINAMIKUS ÍV SZABÁLYOZÁS



4 GÖRGŐS ELŐTOLÓ

MOTOR 70 W
EGYENLETES HUZZALÓLÁS



ANYAGKALKULÁCIÓ A BEÁLLITOTT PARAMÉTEREK ALAPJÁN



ÁLLÍTHATÓ:

- LÁGY INDÍTÁS
- HUZZAL VISSZAÉGÉS
- GÁZ UTÁNÖBLÍTÉS



MAGYS 350-4
Cikksz.: 033900



ACÉL / INOX

350 A - 4 m
AIR
Cikksz.: 041714

ALUMÍNIUM

350 A - 3 m
AIR
Cikksz.: 041721



4 m
Ø 70 mm²
Cikksz.: 043831



Cikksz.: 041219



MADE IN FRANCE



60974/1



50/60 Hz



20



0,6 → 1,2



40 → 350



■



-



200 300



■



■



Levegő



1,0/1,2 mm

Gyárilag szerelve

Előtőlomű

EN60974-1 (40°C)
BEKAPCSOLÁSI IDŐ

I(A) (60%) X% (I2 max)

320 350A@50%



Fokozatok



cm / kg



Szükséges áramfejlesztő



12 kVA

MAGYS 350-4

400V
3~

20

0,6 → 1,2

40 → 350

■

-

200 300

■

Levegő

1,0/1,2 mm

EN60974-1 (40°C)
BEKAPCSOLÁSI IDŐ

I(A) (60%) X% (I2 max)

320 350A@50%



Fokozatok



cm / kg



Szükséges áramfejlesztő



12 kVA