



# MATIC 116

AKKUMULÁTORTÖLTŐ OTTHONI HASZNÁLATRA



**AUTOMATA**

**6 A / 90 Ah**

12V

**MATIC 116**

**SAVAS**

**AGM**

**ZSELÉS**

**KÁLCI-UMOS**


**AGM:** Felitatott elektrolitú akkumulátor

Feszültség határ: 14,4V

**LED kijelzés:**

- hálózati csatlakoztatás
- fordított polaritás
- töltési folyamat
- akkumulátor feltöltve

- A cseptöltés funkció által az akku-t 100%-ban feltöltik.
- Felügyelet nélküli töltés - A töltő az akkumulátoron maradhat a töltési időn túl is (túltöltés elleni védelem).
- Az akkumulátort nem szükséges a járműről lecsatlakoztatni a töltési folyamat ideje alatt.
- Fordított polaritás elleni védelem hangjelzéssel, LED-es kijelzéssel.
- Szigetelt testcsipeszek. • Előlapú biztosíték.



HASZNÁLATI JAVASLAT		TÁPELLÁTÁS 5A 12V DC							IP
		Benzin			Diesel				
MATIC 116	12V			5 ▶ 90 Ah					

	TELJESÍTMÉNY	TÖLTÉSI FESZÜLTSG	AKKUMULÁTOR TÖLTÉS			BIZTOSÍTÉK	MÉRETEK	SÚLY				
			EFFEKTÍV TÖLTŐÁRAM	ÁTLAGOS TÖLTŐÁRAM								
	50/60Hz		Reg	Reg 1	Reg 2	Reg 3						
MATIC 116	300300	230V	80 W	12 V	1	6 A	4 A	-	-	10A	23x16x10 cm	3,8 kg